

別記様式 1 2 - 1 (1)

事業の用に供する施設の種類及び数量 (特別管理産業廃棄物収集運搬車両)

NO	車名	車両番号	形状	最大積載量(t)	備考
1	日野	札幌 12 か 3268	ダンプ	9,500kg	
2	日野	札幌 100 か 1202	ダンプ	9,500kg	
3	日野	札幌 100 か 3684	ダンプ	9,700kg	
4	日野	札幌 100 か 3683	キャブオーバ	5,000kg	
5	日野	札幌 100 か 6220	キャブオーバ	4,850kg	
6	日野	札幌 100 あ 6417	キャブオーバ	2,500kg	
7	日野	札幌 100 か 7402	ダンプ	9,000kg	
8	三菱	札幌 400 ろ 344	キャブオーバ	1,500kg	
9	日野	札幌 100 あ 8268	キャブオーバ	3,000kg	
11	日野	札幌 100 か 8443	トラクタ	18,000kg	
12	東急	札幌 12 を 33	セミトレーラ	24,250kg	
13	日野	札幌 130 あ 745	トラクタ	11,500kg	
14	トレクス	札幌 130 い 745	ダンプセミトレーラ	20,800kg	
15	トールモバイル	札幌 100 え 4264	セミトレーラ	15,500kg	
16	日野	札幌 800 か 3555	塵芥車	5,800kg	
18	日野	札幌 130 あ 4653	ダンプ	10,600kg	
19	日野	札幌 130 あ 3676	キャブオーバ	7,500kg	
20	日野	札幌 100 き 5760	キャブオーバ	7,500kg	
21	日野	札幌 100 ち 6650	ダンプ	3,500kg	
22	日野	札幌 100 き 7983	ダンプ	7,900kg	
23	日野	札幌 100 き 8179	ダンプ	9,000kg	
24	日野	札幌 100 き 8295	ダンプ	8,000kg	
25	日野	札幌 800 は 4038	清掃車	9,180kg	
26	日野	札幌 100 き 9139	キャブオーバ	7,000kg	
27	トレクス	札幌 100 え 5805	セミトレーラ	21,900kg	
28	日野	札幌 100 き 9490	ダンプ	10,700kg	
29	日野	札幌 101 か 74	キャブオーバ	7,000kg	
30	ニッサン	札幌 400 ほ 605	バン	900kg	
31	日野	札幌 100 て 2754	キャブオーバ	2000kg	
32	トヨタ	札幌 400 ね 7171	バン	1000kg	
その他の運搬施設概要					

※ 借用している車両にあつては、備考欄に所有者名を記載すること。
 変更届出の場合は、備考欄に「新規、廃止」の別を記入すること。

特別管理産業廃棄物収集運搬業
事業の用に供する施設の種類及び数量 (運搬車両等)

運搬する特別管理産業廃棄物の種類	廃石綿等				
車体の形状	ダンプ トラクタ トレーラ	キャブオーバ	脱着装置付 コンテナ 専用車	塵芥車 バン	
自動車の車両 番号又はN o	札幌 12か3268 札幌100か1202 札幌100か3684 札幌100か8443 札幌 12を 33 札幌130あ 745 札幌130い 745 札幌100え4264 札幌130あ4653 札幌100ち6650 札幌100き7983 札幌100き8179 札幌100き8295 札幌100え5805	札幌100か3683 札幌100か6220 札幌100あ6417 札幌400ろ 344 札幌100あ8268 札幌130あ3676 札幌100き5760 札幌100き9139 札幌101か 74 札幌100て2754	札幌100か7402 札幌100き9490	札幌800か3555 札幌400ほ 605 札幌400ね7171	
飛散、流出、 悪臭発散 防止措置	二重梱包で積み 後、シート・幌等 を荷台にかぶせ飛 散を防止する。	二重梱包で積み 後、シート・幌等 を荷台にかぶせ飛 散を防止する。	二重梱包で積み 後、シート・幌等 を荷台にかぶせ、 コンテナの蓋を閉 め飛散を防止す る。	二重梱包で積み 後、シート・幌等 を荷台にかぶせ飛 散を防止する。	
火災及び爆発 防止措置 (廃油等)	—	—	—	—	—
温度管理の方法 (感染性 産業廃棄物)	—	—	—	—	—
腐食防止措置 (廃油、廃酸、 廃アルカリ)	—	—	—	—	—
感染防止措置 (感染性 産業廃棄物)	—	—	—	—	—
他の廃棄物等と の混合防止措置	他の廃棄物との 混載はしない。	他の廃棄物との 混載はしない。	他の廃棄物との 混載はしない。	他の廃棄物との 混載はしない。	
備考					

- 注 1 取り扱う特別管理産業廃棄物の種類ごとに記入すること。
2 自動車の車両番号又はN oは、別記様式 12-1 に一致すること。

特別管理産業廃棄物収集運搬業
事業の用に供する施設の種類及び数量（運搬車両等）

運搬する特別管理産業廃棄物の種類	廃油				
車体の形状	ダンプ トラクタ トレーラ	キャブオーバ	脱着装置付 コンテナ 専用車	塵芥車 バン	
自動車の車両 番号又はN○	札幌 12か3268 札幌100か1202 札幌100か3684 札幌100か8443 札幌 12を 33 札幌130あ 745 札幌130い 745 札幌100え4264 札幌130あ4653 札幌100ち6650 札幌100き7983 札幌100き8179 札幌100き8295 札幌100え5805	札幌100か3683 札幌100か6220 札幌100あ6417 札幌400ろ 344 札幌100あ8268 札幌130あ3676 札幌100き5760 札幌100き9139 札幌101か 74 札幌100て2754	札幌100か7402 札幌100き9490	札幌800か3555 札幌400ほ 605 札幌400ね7171	
飛散、流出、 悪臭発散 防止措置	排出される廃油の性状に対応した蓋の付いた保存容器にて運搬を行い雨水の浸透を防ぐ為にシート等で被覆する。	排出される廃油の性状に対応した蓋の付いた保存容器にて運搬を行い雨水の浸透を防ぐ為にシート等で被覆する。	排出される廃油の性状に対応した蓋の付いた保存容器にて運搬を行い雨水の浸透を防ぐ為にシート等で被覆する。	排出される廃油の性状に対応した蓋の付いた保存容器にて運搬を行い雨水の浸透を防ぐ為にシート等で被覆する。	
火災及び爆発 防止措置 (廃油等)	車両に消火器を携帯し密閉された容器にて運搬を行い、日光の直射を防ぐ為にシート等で被覆する。	車両に消火器を携帯し密閉された容器にて運搬を行い、日光の直射を防ぐ為にシート等で被覆する。	車両に消火器を携帯し密閉された容器にて運搬を行い、日光の直射を防ぐ為にシート等で被覆する。	車両に消火器を携帯し密閉された容器にて運搬を行い、日光の直射を防ぐ為にシート等で被覆する。	
温度管理の方法 (感染性 産業廃棄物)	—	—	—	—	
腐食防止措置 (廃油、廃酸、 廃アルカリ)	耐腐食性の容器を用いる。	耐腐食性の容器を用いる。	耐腐食性の容器を用いる。	耐腐食性の容器を用いる。	
感染防止措置 (感染性 産業廃棄物)	—	—	—	—	
他の廃棄物等との 混合防止措置	他の廃棄物との混載はしない。	他の廃棄物との混載はしない。	他の廃棄物との混載はしない。	他の廃棄物との混載はしない。	
備考					

- 注 1 取り扱う特別管理産業廃棄物の種類ごとに記入すること。
2 自動車の車両番号又はN○は、別記様式12-1に一致すること。

特別管理産業廃棄物収集運搬業
事業の用に供する施設の種類及び数量(運搬車両等)

運搬する特別管理産業廃棄物の種類	汚泥				
車体の形状	ダンプ トラクタ トレーラ	キャブオーバ	脱着装置付 コンテナ 専用車	塵芥車 バン	清掃車 (バキューム車)
自動車の車両 番号又はN○	札幌 12か3268 札幌100か1202 札幌100か3684 札幌100か8443 札幌 12を 33 札幌130あ 745 札幌130い 745 札幌100え4264 札幌130あ4653 札幌100ち6650 札幌100き7983 札幌100き8179 札幌100き8295 札幌100え5805	札幌100か3683 札幌100か6220 札幌100あ6417 札幌400ろ 344 札幌100あ8268 札幌130あ3676 札幌100き5760 札幌100き9139 札幌101か 74 札幌100て2754	札幌100か7402 札幌100き9490	札幌800か3555 札幌400ほ 605 札幌400ね7171	札幌800は4038
飛散、流出、 悪臭発散 防止措置	①二重梱包された耐水性のフレコンバック等にて梱包し、荷台をビニール、ゴムシート等で覆う。含水率の低い半固形化した汚泥については荷台をビニール、ゴムシート等で覆い運搬する。 ②揮発性有機化合物を含む汚泥については密閉できるドラム缶等に充填し運搬する。	①二重梱包された耐水性のフレコンバック等にて梱包し、荷台をビニール、ゴムシート等で覆う。含水率の低い半固形化した汚泥については荷台をビニール、ゴムシート等で覆い運搬する。 ②揮発性有機化合物を含む汚泥については密閉できるドラム缶等に充填し運搬する。	①二重梱包された耐水性のフレコンバック等にて梱包し、荷台をビニール、ゴムシート等で覆う。含水率の低い半固形化した汚泥については荷台をビニール、ゴムシート等で覆い運搬する。 ②揮発性有機化合物を含む汚泥については密閉できるドラム缶等に充填し運搬する。	①二重梱包された耐水性のフレコンバック等にて梱包し、荷台をビニール、ゴムシート等で覆う。含水率の低い半固形化した汚泥については荷台をビニール、ゴムシート等で覆い運搬する。 ②揮発性有機化合物を含む汚泥については密閉できるドラム缶等に充填し運搬する。	密閉されたバキュームタンクへ汚泥の吸引を行い運搬する。
火災及び爆発 防止措置 (廃油等)	—	—	—	—	—
温度管理の方法 (感染性 産業廃棄物)	—	—	—	—	—
腐食防止措置 (廃油、廃酸、 廃アルカリ)	—	—	—	—	—
感染防止措置 (感染性 産業廃棄物)	—	—	—	—	—
他の廃棄物等との 混合防止措置	他の廃棄物との 混載はしない。	他の廃棄物との 混載はしない。	他の廃棄物との 混載はしない。	他の廃棄物との 混載はしない。	他の廃棄物との 混載はしない。
備考					

注 1 取り扱う特別管理産業廃棄物の種類ごとに記入すること。
2 自動車の車両番号又はN○は、別記様式12-1に一致すること。